

Nowa generacja ASX (model 2020)

Wstępna specyfikacja * (Europa - obszar MME)

	2.0 2WD M/T	2.0 2WD CVT	2.0 4WD CVT
Długość	4,365 mm	4,365 mm	4,365 mm
Szerokość	1770 do 1810 mm	1770 do 1810 mm	1770 do 1810 mm
Wysokość	1,640 mm	1,640 mm	1,640 mm
Rozstaw osi	2,670 mm	2,670 mm	2,670 mm
Zwis (Przód/Tył)	1525 mm / 1530 mm lub 1545 mm / 1545 mm	1525 mm / 1530 mm lub 1545 mm / 1545 mm	1525 mm / 1530 mm lub 1545 mm / 1545 mm
Prześwit	190 mm	190 mm	190 mm
Kąt natarcia	20,1°	20,1°	20,1°
Kąt rampowy	19,0°	19,0°	19,0°
Kąt zejścia	31,4°	31,4°	31,4°
Maksymalna masa holowanej przyczepy	1300 kg	1300 kg	1300 kg
Masa własna	1355 do 1375 kg	1385 do 1405 kg	1450 do 1470 kg
Pojemność bagażnika (od / do)	406 l (przy 5 pasażerach)	406 l (przy 5 pasażerach)	406 l (przy 5 pasażerach)
Promień zawracania	5,30 m	5,30 m	5,30 m

Zawieszenie przednie	Kolumny McPhersona	Kolumny McPhersona	Kolumny McPhersona
Zawieszenie tylne	Zawieszenie wielowahaczowe	Zawieszenie wielowahaczowe	Zawieszenie wielowahaczowe
Hamulce (Przód / Tył)	Tarcze wentylowane (16") / tarcze.	Tarcze wentylowane (16") / tarcze.	Tarcze wentylowane (16") / tarcze.
Koła i opony	215/70R16 lub 225/55R18	215/70R16 lub 225/55R18	215/70R16 lub 225/55R18

Średnica cylindra x skok tłoka (pojemność)	86 x 86 mm (1998 cm ³)	86 x 86 mm (1998 cm ³)	86 x 86 mm (1998 cm ³)
Stopień sprężenia	10,5	10,5	10,5
KM przy obr./min.	150 KM przy 6000 obr./min.	150 KM przy 6000 obr./min.	150 KM przy 6000 obr./min.
Nm przy obr./min.	195 Nm przy 4200 obr./min	195 Nm przy 4200 obr./min	195 Nm przy 4200 obr./min
Zużycie paliwa (mieszane)	b.d.*	b.d.*	b.d.*
Emisja CO₂ (średnia)	b.d.*	b.d.*	b.d.*
Prędkość maks. **	190 km/h	190 km/h	190 km/h
0 – 100 km/h**	10"2	11"7	12"2
0 – 400m	17"4	18"5	18"8
60 – 80 km/h**	6"6	3"8	4"0
120-140 km/h**	13"7	6"6	7"2

* Przygotowane do ostatecznej homologacji **tam, gdzie jest dozwolone
